

1. ラフテレーンクレーン<排出ガス3次規制適合車>

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------|-----|-----|
| クレーン型式 | GR-600N-2 | GR-250N-2 | GR-160N-2 | GR-120NL-2 | GR-120N-2 | | | |
| 車型 | JDS-T004 | JDS-T003 | JDS-T006 | EDR-T005 | EDR-T005 | | | |
| つり上げ荷重 | 60t | 25t | 16t | 12t | 4.9t | | | |
| エンジン | 型式 | 日産GE13C-06 | 三菱6M60-TLE3A | カミンズQSB6.7-3C | 三菱4M50-TLE3A | 三菱4M50-TLE3A | | |
| | 種類 | 6気筒直噴式 | 6気筒直噴式 | 6気筒直噴式 | 4気筒直噴式 | 4気筒直噴式 | | |
| | 総排気量(L) | 13.074 | 7.545 | 6.690 | 4.899 | 4.899 | | |
| | 定格出力(kW/min ⁻¹) | 275/1800 | 200/2600 | 160/2500 | 129/2700 | 129/2700 | | |
| | 最大トルク(N・m/min ⁻¹) | 1495/1200 | 785/1400 | 843/1500 | 530/1600 | 530/1600 | | |
| 燃料の種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | | | |
| 燃料消費率 | *1 | | | | | | | |
| 環境情報 | 二酸化炭素排出量 | | *1 | | | | | |
| | 排出ガス | 適合規制レベル | ディーゼル特殊自動車平成18年排出ガス規制適合 | | | ディーゼル特殊自動車平成19年排出ガス規制適合 | | |
| | | (単位:g/kWh) | CO | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
| | | HC | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| | | NOx | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| | | PM | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | |
| 黒煙 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | | | |
| 騒音 | 適合基準レベル | 道路運送車両の保安基準〔定常走行騒音85dB(A)以下、近接排気騒音110dB(A)以下〕に適合 | | | | | | |

*1 国土交通省への申請、届出値記入欄ですが、大型特殊自動車は申請、届出の対象外のためデータありません。

2. クレーン用台車(オールテレーンクレーン)

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| クレーン型式 | AR-5500M | ATF220G-5 | ATF160G-5 | GA-1000N | | | |
| 車型 | RTF600-7 | ATF220G-5 | ATF160G-5 | RTF101-4 | | | |
| つり上げ荷重 | 550t | 220t | 160t | 100t | | | |
| エンジン | 型式 | ペンツOM442LA | ペンツOM502LA | ペンツOM502LA | ペンツOM501LA | | |
| | 種類 | 8気筒直噴式 | 8気筒直噴式 | 8気筒直噴式 | 6気筒直噴式 | | |
| | 総排気量(L) | 14.618 | 15.928 | 15.928 | 11.946 | | |
| | 定格出力(kW/min ⁻¹) | 405/2100 | 380/1800 | 380/1800 | 315/1800 | | |
| | 最大トルク(N・m/min ⁻¹) | 2350/1100 | 2400/1300 | 2400/1300 | 2000/1080 | | |
| 燃料の種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | | | |
| 燃料消費率 | *2 | | | | | | |
| 環境情報 | 二酸化炭素排出量 | | *2 | | | | |
| | 排出ガス | 適合規制レベル(参考用:欧州規制) | EURO-1 | EUROMOT-3A | EUROMOT-3A | EUROMOT-3A | |
| | | (単位:g/kWh) | CO | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| | | HC | 1.1 | 4.0(NOx+NMHC) | 4.0(NOx+NMHC) | 4.0(NOx+NMHC) | |
| | | NOx | 8.0 | — | — | — | |
| PM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
| 騒音 | 適合基準レベル | 道路運送車両の保安基準〔定常走行騒音85dB(A)以下、近接排気騒音99dB(A)以下〕に適合 | | | | | |

*2 国土交通省への申請、届出値記入欄ですが、並行輸入自動車は申請、届出の対象外のためデータありません。

3. トラック袈装の高所作業車、トラッククレーン、カーゴクレーン等

トラック販売会社から書面と説明を受けていただくようお願いいたします。