

自動車環境情報

90220

株式会社タダノ

1. ラフテレーンクレーン<排出ガス3次規制適合車>

クレーン型式	GR-600N-2	GR-250N-2	GR-160N-2	GR-120NL-2	GR-120N-2		
車型	JDS-T004	JDS-T003	JDS-T006	EDR-T005	EDR-T005		
つり上げ荷重	60t	25t	16t	12t	4.9t		
エンジン	型式	日産GE13C-06	三菱6M60-TLE3A	カmins'QSB6.7-3C	三菱4M50-TLE3A	三菱4M50-TLE3A	
	種類	6気筒直噴式	6気筒直噴式	6気筒直噴式	4気筒直噴式	4気筒直噴式	
	総排気量(L)	13.074	7.545	6.690	4.899	4.899	
	定格出力(kW/min ⁻¹)	275/1800	200/2600	160/2500	129/2700	129/2700	
	最大トルク(N・m/min ⁻¹)	1495/1200	785/1400	843/1500	530/1600	530/1600	
燃料の種類別	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油		
燃料消費率	*1						
二酸化炭素排出量	*1						
環境情報	排出ガス	ディーゼル特殊自動車平成18年排出ガス規制適合			ディーゼル特殊自動車平成19年排出ガス規制適合		
	適合規制レベル						
	(単位:g/kWh)	CO	3.5	3.5	3.5	5.0	5.0
		HC	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		NOx	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	PM	0.17	0.17	0.17	0.2	0.2	
	黒煙	25%	25%	25%	25%	25%	
騒音	適合基準レベル	道路運送車両の保安基準〔定常走行騒音85dB(A)以下、近接排気騒音110dB(A)以下〕に適合					

*1 国土交通省への申請、届出値記入欄ですが、大型特殊自動車は申請、届出の対象外のためデータありません。

2. クレーン用台車(オールテレーンクレーン)

クレーン型式	AR-5500M	ATF220G-5	ATF160G-5	GA-1000N		
車型	RTF600-7	ATF220G-5	ATF160G-5	RTF101-4		
つり上げ荷重	550t	220t	160t	100t		
エンジン	型式	ヘンツOM442LA	ヘンツOM502LA	ヘンツOM502LA	ヘンツOM501LA	
	種類	8気筒直噴式	8気筒直噴式	8気筒直噴式	6気筒直噴式	
	総排気量(L)	14.618	15.928	15.928	11.946	
	定格出力(kW/min ⁻¹)	405/2100	380/1800	380/1800	315/1800	
	最大トルク(N・m/min ⁻¹)	2350/1100	2400/1300	2400/1300	2000/1080	
燃料の種類別	軽油	軽油	軽油	軽油		
燃料消費率	*2					
二酸化炭素排出量	*2					
環境情報	排出ガス	EURO-1(参考用:欧州規制)			EUROMOT-3A	
	適合規制レベル					
	(単位:g/kWh)	CO	4.5	3.5	3.5	3.5
		HC	1.1	4.0(NOx+NMHC)	4.0(NOx+NMHC)	4.0(NOx+NMHC)
		NOx	8.0			
	PM	0.2	0.2	0.2	0.2	
騒音	適合基準レベル	道路運送車両の保安基準〔定常走行騒音85dB(A)以下、近接排気騒音99dB(A)以下〕に適合				

*2 国土交通省への申請、届出値記入欄ですが、並行輸入自動車は申請、届出の対象外のためデータありません。

3. トラック装の高所作業車、トラッククレーン、カーゴクレーン等

トラック販売会社から書面と説明を受けていただくようお願いいたします。